

VERMANDEL | DIAS

Onderhoudsvorschriften ontspiegeld glas

Uw gashaard is voorzien van een ontspiegeld keramisch glas. Dit glas is behandeld met verschillende coatinglagen die de reflectie tot bijna 0% reduceren. Hierdoor heeft u een helder zicht op het vlammspel.

Omdat deze coatinglagen zéér gevoelig zijn voor beschadigingen dient u bij het onderhoud van het glas onderstaande voorschriften strikt op te volgen.

!! ONDERHOUDSVORSCHRIFTEN !!

Om de coatinglagen op het glas (binnen- en buitenzijde) niet te beschadigen is het gebruik van harde (schuur) sponzen, staalwol, schuurmiddelen en reinigingsmiddelen met ammoniak verboden.

Ook het gebruik van bijtende producten en producten met een schuurmiddel (abrasief), zoals een keramisch kookplaatreiniger, is niet toegestaan.

Gebruik enkel een neutraal reinigingsproduct (noch zuur, noch alkalisch), bijvoorbeeld ruitenreiniger 'Instanet' of 'Glassex'. De reinigingsmiddelen die normaal worden voorgeschreven voor een gashaard mogen NIET worden gebruikt bij een ontspiegeld glas!

Gebruik altijd een zachte doek of spons. Gebruik géén papier.

Tijdens de eerste branduren van de gashaard kan een witte waas op de binnenzijde van het glas ontstaan. Verwijder deze waas direct na het afkoelen van de haard.

Het glas aan de binnen- en buitenzijde regelmatig schoonmaken. De frequentie is afhankelijk van de mate van vervuiling. Het niet tijdig schoonmaken van het glas kan er toe leiden dat het dof wordt en moeilijk, en zelfs niet meer, schoon te maken is.

Wrijf het glas steeds volledig droog: waterdruppels (residuen water) kunnen vlekken maken op de coating.

Vingerafdrukken zijn meer zichtbaar op het ontspiegeld glas. Draag daarom (rubberen) handschoenen bij het onderhoud van het glas.

Indien de ruit uitgenomen wordt met een vacuümlifter, moet de rubber van de zuignap schoon en droog zijn om beschadigingen van de coating te vermijden.